

PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.)

Règlement

APPROBATION (MISE EN COMPATIBILITÉ N° 2)

Délibérations
Approbation révision 30/09/2004
Approbation Modification N° 1 19/09/2005
Approbation Modification N° 2 05/10/2009
Approbation Révision simplifiée N° 1 05/10/2009
Approbation Mise en compatibilité N° 1 18/04/2012
Approbation Mise en compatibilité N° 2 03/10/2017

Modifications et révisions
- 19/09/2005 : Institution du secteur UCa du centre Recoin (étude PAG-A art L.123-2a CU).
- 05/10/2009 : Mise à jour du règlement par rapport à la législation et intégration de l'utilisation des énergies renouvelables.
- 05/10/2009 : Révision simplifiée avec création d'une zone UH.
- 18/04/2012 : Déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU (création d'un secteur Nt)
- 03/10/2017 : Mise en compatibilité du PLU avec la déclaration d'utilité publique relative à "la requalification urbaine et au développement économique du pôle touristique du RECOIN 1650"

Vu pour être annexé à la délibération d'approbation de la mise en compatibilité N° 2 du PLU

en date du : 03/10/2017

Le Maire,
Philippe CORDON



Département de l'Isère (38)
COMMUNE DE CHAMROUSSE

PLAN LOCAL D'URBANISME

**04.1 : REGLEMENT
MODIFIÉ**

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC LA DUP RELATIVE
A LA REQUALIFICATON URBAINE ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DU PÔLE TOURISTIQUE DE CHAMROUSSE,
SECTEUR DU RECOIN 1650

ZONE UC

- TITRE II -

Dispositions générales

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de : **CHAMROUSSE**

Il est accompagné d'un plan couvrant l'ensemble du territoire communal.

ARTICLE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les articles R.111-1, R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan sont à respecter.

Les textes législatifs et réglementaires relatifs au Plan Local d'Urbanisme :

- Le Code de l'Urbanisme
- Le Code de l'Environnement : ordonnance N° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative.
- La loi de 1941, article 14, régit les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement.
- La loi N° 85-30 du 09 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
- La loi N° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
- La loi N° 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
- La loi N° 90-449 modifiée du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
- La loi N° 92-3 du 03 janvier 1992 dite "loi sur l'eau".
- La loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
- La loi N° 93-24 du 08 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages.
- La loi N° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'Habitat.
- La loi N° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat.
- La loi N° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
- La loi N° 95-115 du 04 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
- La loi N° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.
- La loi N° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

- La loi N° 99-574 du 09 juillet 1999 d'Orientation Agricole.
- La loi N° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
- La loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains.
- La loi N° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
- La loi N° 2003-590 du 02 juillet 2003 urbanisme et habitat.
- La loi 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
- La loi N° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
- La loi N° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
- La loi du N° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
- L'ordonnance N° 2005-1527 du 08 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.
- Décret n° 77-1281 du 22.11.1977 relative à la protection et à l'aménagement de la montagne.
- Le décret N° 2007-18 du 05 janvier 2007 relatif aux permis de construire et aux autorisations de construire.
- Arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des voies de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
- Circulaire N° 2001-49 du 05 juillet 2001 d'application de la loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune est divisé en zones et secteurs délimités et repérés au plan par les indices suivants :

1. Les zones urbaines : U

Sont classées en zone urbaine les zones déjà urbanisées et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zone UC : correspondant à une occupation bâtie à dominante résidentielle de type hébergements collectifs ainsi qu'aux services et équipements compatibles avec cette destination.

- **Secteur UCa(PM) et UC(PM)** : correspondant à l'opération de requalification urbaine et de développement économique du pôle touristique de Chamrousse, secteur du Recoin 1650 ». Le secteur UCa(PM) a vocation à accueillir toutes constructions et installations participant au développement hôtelier, touristique, commercial et économique de la commune de Chamrousse ainsi que des constructions à usage d'habitation et de loisirs ; le secteur UC(PM) a vocation à accueillir des constructions à usage d'habitation et d'hébergement touristique.
- **Secteur UCb** : secteur correspondant au site de Bachat-Bouloud.
 - **sous-secteur UCbp** correspondant au site de Bachat-Bouloud et concerné par un périmètre de protection des sources.

Zone UP : correspondant à une occupation bâtie à dominante résidentielle de type peu dense ainsi que des équipements, activités ou services compatibles avec cette destination.

- **Secteur UPre** : secteur concerné par des risques naturels potentiels.

Zone UL : correspondant à une occupation touristique de type camping caravaning ainsi qu'aux services et équipements compatibles avec cette destination.

- **Secteur ULp** : secteur concerné par un périmètre de protection de sources.

Ces zones font l'objet des articles du **Titre II**.

2. Les zones à urbaniser : AU

Sont classées en zone à urbaniser les zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l'urbanisation.

Zone AU : zone naturelle, équipée ou insuffisamment équipée, destinée à recevoir une urbanisation organisée.

Zones AUC : destinées à une occupation bâtie à dominante résidentielle de type hébergements collectifs marchands ainsi qu'aux équipements, activités et services compatibles avec cette destination.

Zones AUP : destinées à une occupation bâtie à dominante résidentielle de type peu dense ainsi qu'aux équipements, activités et services compatibles avec cette destination.

Ces zones font l'objet des articles du **Titre III**.

3. Les zones naturelles et forestières : N

Sont classées en zone naturelle et forestière les zones, équipées ou non, à protéger en raison :

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
 - soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
 - soit de leur caractère d'espaces naturels.
- **Secteur Ns** : secteur aménagé ou potentiellement aménageable pour une activité de glisse (ski, surf...), de loisirs et tourisme en général.
- **Secteur Nt** : secteur où sont admis les commerces liés aux activités sportives et de randonnée.
- **Secteur Np** : secteur concerné par des périmètres de protection de sources.
- **Sous-secteur Nsp** : sous-secteur aménagé ou potentiellement aménageable pour une activité de glisse (ski, surf...), de loisirs et tourisme en général et concerné par un périmètre de protection de sources.
 - **Sous-secteur Ntp** : secteur où sont admis les commerces liés aux activités sportives et de randonnée, et concerné par un périmètre de protection de sources.

Ces zones font l'objet des articles du **Titre IV**.

Les **emplacements réservés** sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage.

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes, définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE 5 – RISQUES D'ORIGINE NATURELLE

L'indice « r » signale l'existence d'un risque d'origine naturelle.

La carte des risques naturels, annexée au règlement du PLU, doit être consultée.

ARTICLE 6 - RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L.311-2 du Code forestier, et interdits dans les espaces boisés classés.

Les travaux ayant pour effet de changer la destination d'une construction existante sont subordonnés, selon le cas, à l'obtention préalable d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable. La réglementation du secteur concerné s'applique.

Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux constructions ou aménagements compatibles avec le caractère de la zone et ceux nécessaires à la gestion des eaux pluviales (article R.421-19 du Code de l'Urbanisme).

En cas de sinistre, la reconstruction en toutes zones des bâtiments sinistrés est autorisée si elle intervient dans les deux ans suivant le sinistre.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme).

- TITRE II -

Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

CHAPITRE I - Dispositions applicables aux zones UC

CARACTERE DES ZONES UC

Les zones UC correspondent à une occupation bâtie à dominante résidentielle de type hébergements collectifs ainsi qu'aux équipements, activités et services compatibles avec cette destination.

Elles comprennent les secteurs et sous-secteurs suivants :

- **Secteur UCa(PM) et UC(PM)** correspondant à l'opération de requalification urbaine et de développement économique du pôle touristique de Chamrousse, secteur du Recoin 1650 ». Le secteur UCa(PM) a vocation à accueillir toutes constructions et installations participant au développement hôtelier, touristique, commercial et économique de la commune de Chamrousse ainsi que des constructions à usage d'habitation et de loisirs ; le secteur UC(PM) a vocation à accueillir des constructions à usage d'habitation et d'hébergement touristique.
- **Secteur UCb** correspondant au site de Bachat-Bouloud.
 - **sous-secteur UCbp** correspondant au site de Bachat-Bouloud et concerné par un périmètre de protection de sources.

ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites :

1. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes.
2. Le stationnement isolé des caravanes sauf s'il est lié à une habitation et s'effectue sur le même terrain.
3. L'élevage ou le gardiennage des animaux à destination commerciale.
4. Les exploitations agricoles permanentes.
5. Les constructions et installations à vocation industrielle autres que celles réservées aux loisirs, au tourisme et aux équipements publics.
6. Les affouillements et exhaussements du sol non liés strictement à une opération de construction autorisée.
7. Les exploitations de carrières.
8. Les décharges et dépôts de toute nature à l'air libre.

9. En secteur UCb et UCbp, sont également interdits les hébergements autres que tourisme tels que les hôtels, résidences de tourisme, villages de vacances, etc... et les logements de saisonniers ou de personnels affectés à ces hébergements.

10. En secteur UC(PM), sont également interdits les commerces.

ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les conditions ci-après :

1. Les établissements artisanaux sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone et qu'ils ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients pour le voisinage.

2. Les immeubles et secteurs mentionnés aux documents graphiques par une étoile sont soumis au permis de démolir.

3. Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires au tourisme, à la vie et à la commodité des habitants et ne doivent entraîner pour le voisinage aucune incommodité.

4. Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ou compromettre la stabilité des sols.

5. Les immeubles du **secteur UCb** et de ses **sous-secteurs UCbp**, ainsi que les immeubles mentionnés aux documents graphiques par une étoile sont soumis au permis de démolir.

6. En sous-secteur UCbp de périmètre de protection des sources, les projets respecteront les servitudes réglementaires afférentes à ces périmètres.

7. Une activité pastorale saisonnière dans l'ancien chalet du CAF, repéré au plan de zonage.

Dans la zone de ruissellement sur versant tramée sur le document graphique du secteur UCa(PM), les bâtiments les plus proches de l'axe d'écoulement devront éviter les ouvertures de plein pied sur les façades exposées à l'axe préférentiel d'écoulement.

En outre, les aménagements seront réalisés de façon à maintenir un axe préférentiel d'écoulement.

Il est enfin recommandé que les structures de pied de bâti des bâtiments les plus proches de l'axe d'écoulement soient renforcées.

ARTICLE UC 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1. Accès et voirie.

L'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation, l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, le déneigement et le ramassage des ordures ménagères ; sauf si une plateforme de retournement est prévue.

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

2. Voies piétonnes

Dans le cadre d'opération d'aménagement d'ensemble, des cheminements piétons à usage public et/ou des liaisons ski peuvent être imposés.

ARTICLE UC 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

1. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités et toute installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable, par une conduite d'eau de caractéristiques suffisantes. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

2. Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement approprié, et à une autorisation de rejet.

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.

Ainsi, les eaux non polluées (eaux de piscines, eaux de pompe à chaleur, de refroidissement, de climatisation, ...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales selon les dispositions relatives aux eaux pluviales du paragraphe ci-après.

3. Eaux pluviales

On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant des fontaines ; de l'arrosage des jardins ; du lavage des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles ainsi que des eaux de vidange des piscines.

Cas n° 1 : absence d'un réseau public d'évacuation des eaux pluviales

Des mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits, de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. Les travaux nécessaires au raccordement au réseau public d'évacuation des eaux pluviales, ou à défaut, au raccordement au bassin de la Grenouillère devront être réalisés, avec interdiction absolue de rejet dans le réseau public d'assainissement ou sur la voirie. L'infiltration à la parcelle sera proscrite.

Les eaux de vidange des piscines devront être évacuées par l'intermédiaire du réseau d'eaux pluviales. Une neutralisation avant le rejet sera exigée en fonction de la sensibilité du milieu récepteur et de la nature des produits désinfectants utilisés.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, les eaux de piscines ne pourront en aucun cas être rejetées dans le réseau des eaux usées. La vidange de la piscine sera réalisée par une entreprise spécialisée et agréée.

Cas n° 2 : existence d'un réseau public d'évacuation des eaux pluviales

Des mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits, de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles.

Toute construction ou installation doit collecter ses eaux pluviales par une collecte à ciel ouvert ou via un réseau enterré de type séparatif, raccordée au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

L'infiltration à la parcelle sera proscrite.

Les eaux de vidange des piscines devront être évacuées par l'intermédiaire du réseau d'eaux pluviales. Une neutralisation avant le rejet sera exigée en fonction de la sensibilité du milieu récepteur et de la nature des produits désinfectants utilisés.

4. Electricité - téléphone – câble

Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.

ARTICLE UC 5 - SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas prévu de règles particulières.

ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En l'absence de prescriptions graphiques mentionnées aux plans, l'implantation des constructions est libre.

En secteur UCa(PM) et UC(PM), les constructions doivent respecter les règles d'implantation reportées sur le plan de masse qui accompagne le document graphique.

En secteur UCb et UCbp, les constructions seront implantées à 5 mètres des voies et emprise publiques.

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment à partir du nu du mur au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Constructions en limite de terrain : dans le cas de constructions avec dépassées de toiture en limites séparatives, c'est l'extrémité du bâtiment, c'est-à-dire le bord extérieur de la dépassée, qui doit être à l'aplomb de la limite.

Toute intervention sur une construction qui ne respecterait pas le paragraphe ci-dessus ne devra pas aggraver la situation existante au regard de ce dit paragraphe.

En secteurs UCa(PM) et UC(PM), les constructions doivent respecter les règles d'implantation reportées sur le plan de masse qui accompagne le document graphique.

En secteur UCb et UCbp, la construction sur limite n'est pas autorisée.

Lorsque la parcelle d'implantation du bâtiment à construire jouxte une parcelle située **en zone UP** :

- la nouvelle construction ne pourra être implantée en limite de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment à partir du nu du mur au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n'est pas prévu de règles particulières.

En secteur UCa(PM) et UC(PM), les constructions doivent respecter les règles d'implantation reportées sur le plan de masse qui accompagne le document graphique.

En secteur UCb et UCbp, la distance d'implantation entre deux bâtiments, mesurée horizontalement de tous points de chacun d'eux à partir du nu de leur mur ne pourra être inférieure à 8 mètres.

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL

Il n'est pas prévu de règles particulières

En secteur UCa(PM) et UC(PM), les constructions doivent respecter les emprises reportées sur le plan de masse qui accompagne le document graphique.

ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

En secteurs UC, la hauteur des constructions est mesurée **verticalement** en tout point du bâtiment (hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de toiture) jusqu'au terrain naturel avant travaux :

- **En secteur UC**, la hauteur des constructions devra s'harmoniser avec celle des bâtiments voisins et ne pourra en différer de plus de 3 mètres, en plus comme en moins.

En secteur UCb et UCbp la hauteur des constructions est la différence d'altitude de tout point du bâtiment (hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de toiture) avec le point le plus bas du terrain naturel avant travaux, sur le pourtour du bâtiment :

- **En secteur UCb et UCbp**, la hauteur n'excèdera pas 12 mètres.

En secteur UCa(PM) et UC(PM), les constructions doivent respecter les hauteurs maximums et leurs modalités de calculs fixées par le plan de masse qui accompagne le document graphique (hors ouvrages techniques, cheminées, ascenseurs).

ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

L'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme demeure applicable.

1. Energies renouvelables

Placées en toiture ou en façade, les installations nécessaires aux énergies renouvelables devront y être intégrées ; si elles sont disposées à l'écart du bâtiment principal, elles devront garder un aspect cohérent avec celui-ci.

2. Les toitures

Les toitures-terrasses, les toitures à deux pans ou plus, pans déversant vers les façades sont interdites. Ceci ne concerne pas les toitures courbes.

Les toitures seront de type bac métallique de couleur bleu sombre (références : RAL 5008).

Des arrêts de neige seront intégrés à la toiture.

En zone UCb et UCbp, les toitures terrasses sont autorisées dans la mesure où elles sont en harmonie architecturale avec les bâtiments existants.

Dans les secteurs UCa(PM) et UC(PM), les toitures terrasses sont autorisées, sans tuyauterie apparente et de préférence végétalisées. Les toitures traditionnelles à 2 pans et plus sont interdites, sauf pour les toitures courbes. L'usage de tuiles, shingles, bardeaux est interdit.

3. Les façades, aspect des matériaux

Les menuiseries extérieures seront blanches ou d'aspect bois.

Les volets seront obligatoirement d'aspect bois.

Les enduits de façades seront blancs ou de couleur très claire.

Il y a obligation de réaliser 50% minimum des façades en bardage d'aspect bois de teinte claire.

Cas des fermetures de balcons (pour réalisation de véranda ou autre local) : une uniformité des teintes et d'épaisseur de profils de menuiseries sera assurée immeuble par immeuble.

Sur le site du Recoin, le principe d'horizontalité des bâtiments sera privilégié (bâtiment sensiblement parallèle aux courbes de niveaux).

Les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas en secteurs UC(PM) et UCa(PM).

Les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas dans les secteurs situés en ZAC, où il sera fait application des prescriptions du cahier des charges de cession prévu à l'article L.311-6 du Code de l'Urbanisme.

4. Les clôtures, barrières et portails

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Quand elles sont prévues, elles ne dépasseront pas 0,60 m de haut et seront réalisées en grillage galvanisé naturel, sans mur bahut.

Ceci ne concerne pas les accès aux parcelles qui pourront comporter un portail ou une barrière amovible. Le portail ou la barrière seront implantés avec un recul de 5 m par rapport à la voie publique.

5. Cuves fuel et gaz

Sauf impossibilité avérée, les cuves seront enterrées. Si elles doivent rester hors sol, elles seront intégrées dans un volume d'aspect cohérent avec celui du bâtiment principal.

6. Antennes paraboliques et hertziennes

Les antennes seront collectives et regroupées par bâtiment.

7. Escaliers extérieurs

Ils seront réalisés en caillebotis métalliques et non couverts.

ARTICLE UC 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ou à reconstruire en totalité ou partiellement, doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques et selon les normes ci-dessous.

Il est exigé :

- Hébergement	- 1 place pour 50 m ² de SHON dont la moitié couverte
- Hôtel	- 0,75 place par chambre dont la moitié couverte
- Restaurant – bar - cafétéria	1 place pour 20 m ² de salle de restaurant
- Commerce	- 1 place pour 20 m ² de vente sans excéder 1 fois et demie la SHON affectée aux commerces (art L.111-6.1 du C.U.)
- Salle de cinéma, réunion et spectacle	- 1 place pour 5 sièges (au sens de la capacité de l'établissement pour la sécurité incendie)
- Bureau, salles de réunion et de séminaires	- 1 place pour 15 m ² de SHON
- Maison de retraite	- 1 place pour 5 lits
- Artisanat	- 1 place pour 50 m ² de SHON
- Equipements publics	- 1 place pour 50m ² de SHON (autorisé sur domaine public)

Dans le secteur UCa(PM) et UC(PM), il est exigé au minimum :

- Habitation et résidences de tourisme	- 1 place pour 80 m ² de surface de plancher dont la moitié sera couverte
- Hôtel	- 0,5 place par chambre dont la moitié sera couverte.

Il n'est pas fixé de normes de stationnement pour les autres catégories de construction.

2. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-dessus en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue en application de l'article L.123.1-2 du Code de l'Urbanisme concernant la participation financière du constructeur.

ARTICLE UC 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

L'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions, par les accès et par les aires de stationnement devra être aménagé en espaces verts.

Toute coupe d'arbre dans les secteurs boisés (non classés) repérés au plan de zonage fera l'objet de replantations d'arbres de mêmes essences à raison de 1,2 arbres replantés pour 1 arbre coupé.

ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas prévu de coefficient d'occupation des sols (C.O.S.).

En secteur UCb et UCbp, le coefficient d'occupation des sols (C.O.S) est fixé à 0,30.

ARTICLE UC 15 - ENERGIE

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans la zone UC et UCa du secteur de Recoin.

Lorsque la construction est desservie par un réseau de chaleur collectif, il est recommandé de s'y raccorder.

Pour les constructions neuves et les rénovations, les pétitionnaires devront démontrer à travers la notice descriptive du projet qu'ils favorisent :

- L'usage des énergies renouvelables ;
- L'usage du bois parmi les matériaux de construction.